



CATANIA ¹⁴⁵

Pigmentovaná automobilová useň s dezénovým povrchom

- Ekologicky činená bez použitia chrómu (FOC)
- Prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Dezén Mercedes Benz Catania
- Hrúbka: 1,1 (+/-0,2mm)
- Priemerná veľkosť usní: ca. 5,0m²
- Vyrobené prevažne zo stredoeurópskej hovädzej suroviny podľa štandardov automobilového priemyslu
- Extrémne odolná voči vonkajším vplyvom, mechanickému, tepelnému a svetelnému zaťaženiu
- Vhodná do všetkých druhov vyrábaných automobilov, ako aj k renovácii veteránov
- Možnosť COOL úpravy pri tmavých odtieňoch- zvýšená odolnosť voči slnečnému žiareniu + povrch chladnejší pri priamom slnečnom žiarení až o 20 °C - ideálne pre motorkárov, kabriolety, volanty, sedacie plochy
- Možnosť SPS (Surface Protection System) úpravy - zvýšená odolnosť voči znečisteniu, pre dlhú životnosť a vyššiu odolnosť voči fľakom (káva, kečup, rúž, riflovina)

- Pevnosť v ťahu: ≥ 90N (DIN EN ISO 3376)
- Predĺženie pri pretrhnutí: 40 - 80% (DIN EN ISO 3376)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: ≥ 20N (DIN EN ISO 3377⁻¹)
- Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Svetlostálosť: ≥ 6-7 modrá škála (VDA 75202 Xenotest)
- Oderuvzdornosť:
 - ≥ 4 za sucha: 2000 (DIN EN ISO 11640)
 - ≥ 4 za mokra: 500 (DIN EN ISO 11640)
- Odolnosť proti odieraniu: 500 cyklov bez zmien (TABER)
- Priľnavosť povrchu: : ≥ 3,0 N/cm (ISO 11644)
- Odolnosť proti plameňu: <100 mm/min (DIN 75 200)
- Plošná hmotnosť: 800 +/- 85 g /m²
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka - **15 farieb**
- špeciálne farebné vyhotovenia na objednávku

DODACIA LEHOTA: skladom resp. do 5 pracovných dní

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie

* Možnosť zakúpenia vzorkovníka