



## VALCONA

### Automobilová useň s pigmentovaným, hladkým prírodným povrchom

- Prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Ekologicky činená bez použitia chrómu (FOC)
- Ekologicky bezpečná a zdravotne nezávadná, neobsahuje PCP
- Poťahový materiál Audi
- Hrúbka: 1,1 - 1,4 mm
- Priemerná veľkosť usní: ca. 5,0 m<sup>2</sup>
- Vyrobené z európskej hovädzej suroviny
  
- Odolnosť proti plameňu: < 100 mm/min (FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2)
- Stálosť za horúca: ≥ 5 (EN ISO 105 - B02)
- Oderuvzdornosť:
  - ≥ 4-5 za sucha: 500 (DIN EN ISO 11640)
  - ≥ 4-5 za mokra: 250 (DIN EN ISO 11640)
  - ≥ 4-5 alkalické: 80 (DIN EN ISO 11640)
- Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Pevnosť v ťahu: > 120N (DIN 53328)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: ≥ 20N (DIN EN ISO 3377<sup>-1</sup>)
- Odolnosť roztrhnutie v stehu: ≥ 40N (DIN 53331)
- Priľnavosť povrchu: : ≥ 3,5 N/cm (ISO 11644)
- Plošná hmotnosť: 850 +/- 85 g/ m<sup>2</sup>
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka - **11 farieb**
- Vhodná do všetkých druhov vyrábaných automobilov a lodí

DODACIA LEHOTA: do 10 pracovných dní

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie

\* Možnosť zakúpenia vzorkovníka