




POWERED BY INNOVATION  
**CONSULED**  
DRIVEN BY COMPETENCE

# AVUS

---


# AVUS



0509 beluga




1425 kristallgrau




2036 burnt oak




2508 darkbrown




2419 cognac




3487 saddle




3540 new market tan




3591 dune




3620 fawn




3643 saffron



3915 oatmeal




3941 barley




3966 ivory




3997 magnolia



9086 linen



4198 fireglow



4256 hotspur



7150 forest





POWERED BY INNOVATION  
**CONSULED**  
DRIVEN BY COMPETENCE

# AVUS

---

## automobilová useň s pigmentovaným, hladkým povrchom

- Prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- S obsahom vysokohodnotných tukov pre pohodlný mäkký pocit
- Ekologicky činená, prírodný povrch
- Ekologicky bezpečná a zdravotne nezávadná, neobsahuje PCP
- Hrúbka: 1,1 - 1,4 mm
- Priemerná veľkosť usní: ca. 4,0 - 5,0 m<sup>2</sup>
- Vyrobené z juhoamerickej hovädzej suroviny
- Odolnosť proti plameňu: < 100 mm/min FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2
- Stálosť za horúca: ≥ 5 (EN ISO 105 - B02)
- Oderuvzdornosť:
  - ≥ 4-5 za sucha: 500 (DIN EN ISO 11640)
  - ≥ 4-5 za mokra: 250 (DIN EN ISO 11640)
  - ≥ 4-5 alkalické: 80 (DIN EN ISO 11640)
- Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Pevnosť v ťahu: > 120N (DIN 53328)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: ≥ 20N (DIN EN ISO 3377<sup>-1</sup>)
- Odolnosť roztrhnutie v stehu: ≥ 40N (DIN 53331)
- Príľnavosť povrchu: : ≥ 3,5 N/cm (ISO 11644)
- Plošná hmotnosť: 850 +/- 85 g/ m<sup>2</sup>
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka - **18 farieb**
- Vhodná do všetkých druhov vyrábaných automobilov a lodí

DODACIA LEHOTA: do 10 pracovných dní

Možnosť zakúpenia vzorkovníka Swatch 10 x 15 cm

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie