



POWERED BY INNOVATION
CONSULED
DRIVEN BY COMPETENCE

CATANIA¹⁴⁵



33410 white



33405 kiesel



33406 champignon



33407 java



33408 cognac



33641 espresso



33644 sandstone



33642 natur tan




33411 lipstick




33412 classic red



33643 rhapsody blue



33414 alpaca grey



33417 basalt



33418 anthrazit



33100 black C





CATANIA¹⁴⁵

pigmentovaná automobilová useň s dezénovým povrchom pre Mercedes Benz

- Ekologicky činená bez použitia chrómu (FOC)
- Prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Dezén: Mercedes Benz
- Hrúbka: 1,1 (+/-0,2mm)
- Priemerná veľkosť usní: $\geq 4,8 \text{ m}^2$
- Vyrobené prevažne zo stredoeurópskej hovädzej suroviny podľa štandardov automobilového priemyslu
- Možnosť COOL úpravy pri tmavých odtieňoch- zvýšená odolnosť voči slnečnému žiareniu + povrch chladnejší pri priamom slnečnom žiarení až o $20 \text{ }^\circ\text{C}$ - ideálne pre motorkárov, kabriolety, volanty, sedacie plochy
- Možnosť SPS (Surface Protection System) úpravy - zvýšená odolnosť voči znečisteniu, pre dlhú životnosť a vyššiu odolnosť voči fľakom (káva, kečup, rúž, riflovina)
- Pevnosť v ťahu: $\geq 90\text{N}$ (DIN EN ISO 3376)
- Predĺženie pri pretrhnutí: 40 - 80% (DIN EN ISO 3376)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: $\geq 20\text{N}$ (DIN EN ISO 3377⁻¹)
- Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Svetlostálosť: $\geq 6-7$ modrá škála (VDA 75202 Xenotest)
- Oderuvzdornosť:
 - ≥ 4 za sucha: 2000 (DIN EN ISO 11640)
 - ≥ 4 za mokra: 500 (DIN EN ISO 11640)
- Odolnosť proti odieraniu: 500 cyklov bez zmien (TABER)
- Priľnavosť povrchu: $\geq 3,0 \text{ N/cm}$ (ISO 11644)
- Certifikácia: ISO 9001, IATF 16949, EN 9100, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX
- Požiarna odolnosť: $<100 \text{ mm/min}$ (DIN 75200, US FMVSS 302, EC 95/28)
- Plošná hmotnosť: $800 \pm 85 \text{ g/m}^2$
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka: **15 farieb**
- Špeciálne farebné vyhotovenia na objednávku
- Extrémne odolná voči vonkajším vplyvom, mechanickému, tepelnému a svetelnému zaťaženiu
- Použitie: vhodná do všetkých druhov vyrábaných automobilov, ako aj k renovácii veteránov

DODACIA LEHOTA: skladom, resp. do 5 pracovných dní

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie MK1, MK6, MK9

Možnosť zakúpiť vzorkovník: formát 12,5 x 7,5 cm, karta A4, formát A5, formát A4