



POWERED BY INNOVATION

**CONSULED**

DRIVEN BY COMPETENCE

# DAKOTA<sup>52</sup>

---





33419 bone



33420 mushroom



33421 sahara



33423 camel



33425 brown



33424 saddle 85C



33426 terra



33430 oyster




33639 perle



33637 mocca



33427 lipstick



33428 cardinal



33431 glacier



33432 grey 60



33638 costal blue



33434 bluestone



33435 charcoal



33436 lead



33100 black D







# DAKOTA<sup>52</sup>

---

## pigmentovaná automobilová useň s dezénovým povrchom pre BMW

- Ekologicky činená bez použitia chrómu (FOC)
- Prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Dezén: BMW Dakota
- Hrúbka: 1,1 (+/-0,2mm)
- Priemerná veľkosť usní:  $\geq 4,8 \text{ m}^2$
- Vyrobené prevažne zo stredoeurópskej hovädzej suroviny podľa štandardov automobilového priemyslu
- Možnosť COOL úpravy pri tmavých odtieňoch- zvýšená odolnosť voči slnečnému žiareniu + povrch chladnejší pri priamom slnečnom žiarení až o  $20 \text{ }^\circ\text{C}$  - ideálne pre motorkárov, kabriolety, volanty, sedacie plochy
- Možnosť SPS (Surface Protection System ) úpravy - zvýšená odolnosť voči znečisteniu, pre dlhú životnosť a vyššiu odolnosť voči fľakom (káva, kečup, rúž, riflovina )
- Pevnosť v ťahu:  $\geq 90\text{N}$  (DIN EN ISO 3376)
- Predĺženie pri pretrhnutí: 40 - 80% (DIN EN ISO 3376)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu:  $\geq 20\text{N}$  (DIN EN ISO 3377<sup>-1</sup>)
- Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Svetlostálosť:  $\geq 6-7$  modrá škála (VDA 75202 Xenotest)
- Oderuvzdornosť:
  - $\geq 4$  za sucha: 2000 (DIN EN ISO 11640)
  - $\geq 4$  za mokra: 500 (DIN EN ISO 11640)
- Odolnosť proti odieraniu: 500 cyklov bez zmien (TABER)
- Priľnavosť povrchu:  $\geq 3,0 \text{ N/cm}$  (ISO 11644)
- Certifikácia: ISO 9001, IATF 16949, EN 9100, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX®
- Požiarna odolnosť:  $<100 \text{ mm/min}$  (DIN 75200, US FMVSS 302, EC 95/28)
- Plošná hmotnosť:  $800 \pm 85 \text{ g/m}^2$
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka: **19 farieb**
- Špeciálne farebné vyhotovenia na objednávku
- Extrémne odolná voči vonkajším vplyvom, mechanickému, tepelnému a svetelnému zaťaženiu
- Použitie: vhodná do všetkých druhov vyrábaných automobilov, ako aj k renovácii veteránov

DODACIA LEHOTA: sklado, resp. do 5 pracovných dní

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie MK1, MK6, MK9

Možnosť zakúpiť vzorkovník: formát 12,5 x 7,5 cm, karta A4, formát A5, formát A4