



POWERED BY INNOVATION

**CONSULED**


DRIVEN BY COMPETENCE

# LUGANO


---



# LUGANO



0500L schwarz




1282L basaltgrau




1425 kristallgrau




1522L alpacagrau /  
palmgrau




2312L cognac-braun




3112L savannenbeige /  
landscape




3210L mandelbeige




3412L kaschmirbeige /  
buckskin



3612L saharabeige /  
comobeige



3488L seidenbeige



4212L flamencorot





POWERED BY INNOVATION  
**CONSULED**  
DRIVEN BY COMPETENCE

# LUGANO

---

## automobilová useň s pigmentovaným, dezénovaným povrchom

- Prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Ekologicky činená, prírodný povrch
- Ekologicky bezpečná a zdravotne nezávadná, neobsahuje PCP
- Poťahový materiál Mercedes Benz
- Hrúbka: 1,1 - 1,3 mm
- Priemerná veľkosť usní: ca. 4,8 - 5,7 m<sup>2</sup>
- Vyrobené z európskej hovädzej suroviny
- Odolnosť proti plameňu: < 100 mm/min FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2
- Stálosť za horúca: 5 - 7 (EN ISO 105 - B02)
- Oderuvzdornosť:
  - ≥ 4-5 za sucha: 500 (DIN EN ISO 11640)
  - ≥ 4-5 za mokra: 250 (DIN EN ISO 11640)
  - ≥ 4-5 alkalické: 80 (DIN EN ISO 11640)
- Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Pevnosť v ťahu: > 120N (DIN 53328)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: ≥ 20N (DIN EN ISO 3377<sup>-1</sup>)
- Odolnosť roztrhnutie v stehu: ≥ 40N (DIN 53331)
- Príľnavosť povrchu: : ≥ 3,5 N/cm (ISO 11644)
- Plošná hmotnosť: 850 +/- 85 g/ m<sup>2</sup>
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka: **11 farieb**
- Vhodná do všetkých druhov vyrábaných automobilov, ako aj k renovácii veteránov

DODACIA LEHOTA: do 10 pracovných dní

Možnosť zakúpenia vzorkovníka Swatch 10 x 15 cm

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie